

Placas de Controle Universais

Kits universais de alta qualidade e tecnologia!

Os kits universais de controle de ar-condicionado são indicados para substituição do conjunto original em caso de falha.

Placas de Controle (Split)

CARACTERÍSTICAS	BR-QD-U06A	BR-QD-U03A	BR-QD-60	BR-QD-U12A	BR-QD-U02B_M	BR-QD-U02B (SW)	BR-QD-U03C
	9.000 a 30.000 Btus	60.000 Btus	60.000 Btus	60.000 Btus	80.000 Btus	80.000 Btus	80.000 Btus
5- Modos de Trabalho (automático, ventilação, refrigeração, aquecimento e degelo)	X	X	-	-	-	X	X
Velocidade do ventilador (ALTA, MÉDIA, BAIXA)	2	3	3	2	3	3	3
2 Sensores	X	X	X	-	-	-	X
Função Sleep	X	X	X	X	X	X	X
Temporizador on-line / off-line	X	X	X	X	X	X	X
Quente/frio	X	X	X	X	-	X	X
Auto Restart	X	-	-	X	-	-	X
Quick plug transformador	X	X	X	-	-	-	-
Visor digital Led	-	-	X	-	-	-	-
Painel de controle manual	-	-	X	-	-	-	-



BR-QD-U06A



BR-QD-U03A



BR-QD-U12A



BR-QD-U02B_M



BR-QD-U02B (SW)



BR-QD-U03C

Placas de Controle (Split Cassete)

CARACTERÍSTICAS	BR-QD-U03A
	60.000 BTUs
5- Modos de Trabalho (automático, ventilação, refrigeração, aquecimento e degelo)	X
Velocidade do ventilador (ALTA, MÉDIA, BAIXA)	3
2 Sensores	X
Função Sleep	X
Temporizador on-line / off-line	X
Quente/frio	X
Auto Restart	X

Placas de Controle (Split Inverter)

CARACTERÍSTICAS	BR-QD-80C	BR-QD-80CU	BR-QD81B	BR-QD-82	BR-QD-82
	6.000 - 12.000 BTUs	18.000 - 24.000 BTUs	13.000 - 24.000 BTUs	12.000 BTUs	24.000 BTUs
2 Sensores	X	X	X	X	X
Função Sleep	X	X	X	X	X
Temporizador on-line / off-line	X	X	X	X	X
Função Sleep	X	X	X	X	X
Auto Restart	X	X	-	X	X



BR-QD-80C



BR-QD-80CU